

カートリッジリチウム EP

製品紹介

カートリッジリチウム EPは、精製鉱油を基油とした黄褐色バター状のリチウム石けんグリースです。

極圧添加剤・酸化防止剤・防錆剤を有効に配合し、各種軸受用グリースとして安心してご使用頂ける非鉛系極圧万能グリースです。

特長

1. 極圧性に優れています。
2. 耐熱性・機械安定性に優れています。
3. 付着性・耐水性に優れています。

用途

1. 一般機械の軸受
2. 振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑(パンバリーミキサー・セメントキルン・粉碎機・プレス機械など)
3. その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑

荷姿

1 ケース 400g カートリッジ × 20 本入

代表性状

試験項目	EP - 0	EP - 1	EP - 2	試験方法
外観	黄褐色バター状	黄褐色バター状	黄褐色バター状	目視
混和ちょう度 (25)	365	320	275	JIS K 2220 7
滴点	185	190	192	JIS K 2220 8
銅板腐食 (B法 100 24h)	合格	合格	合格	JIS K 2220 9
蒸発量 (99 22h) mass%	0.6	0.6	0.6	JIS K 2220 10
離油度 (100 24h) mass%	-	5.6	1.5	JIS K 2220 11
酸化安定度 (99 100h) kPa	2.9	3.4	2.4	JIS K 2220 12
混和安定度 (10万回)	410	330	320	JIS K 2220 15
見掛け粘度 (-10 10s ⁻¹)	90	105	360	JIS K 2220 19
チムケン式耐荷重能 kg	20.4	20.4	20.4	JIS K 2220 20

000501/0001MS

本商品の取扱いについては、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。
掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

404661J-404722J-404691J.doc