

カートリッジモリブデン

モリブデン入りマルチパーパスグリース

製品紹介

カートリッジモリブデンは、高品質精製鋳油を基油と、リチウム石けんを増ちょう剤とし、二硫化モリブデンをはじめ、酸化防止剤・防錆剤などを有効に配合した高荷重用マルチパーパスグリースです。小型車のホイールベアリング、各種建設機械のベアリング・歯車・ピンなどの苛酷な使用条件の潤滑に適しています。

特長

1. 二硫化モリブデン入りなので、耐摩耗性に優れています。
2. 耐水性が優れているので、水混入による軟化流失が少ない。
3. 酸化安定性・機械安定性に優れているので、長期間使用出来ます。

用途

1. 各種建設機械の軸受・ギヤー・ピン
2. 各種産業機械の転がり・すべり軸受
3. 鉄道車輛の車輪の軸受

荷姿

1 ケース 400g カートリッジ×20 本入

代 表 性 状

試験項目	No. 1	No. 2	試験方法
外 観	黒色バター状	黒色バター状	目視
混 和 ち ょ う 度 (25℃)	320	280	JIS K 2220 7
滴 点 ℃	190	194	JIS K 2220 8
銅 板 腐 食 (B 法 100℃ 24h)	合格	合格	JIS K 2220 9
蒸 発 量 (99℃ 22h) mass%	0.46	0.45	JIS K 2220 10
離 油 度 (100℃ 24h) mass%	4.0	3.0	JIS K 2220 11
酸 化 安 定 度 (99℃ 100h) kPa	29	29	JIS K 2220 12
混 和 安 定 度 (10 万回)	350	310	JIS K 2220 15
チムケン式耐荷重能 kg	8.0	8.0	JIS K 2220 20

000501/0001MS

- 本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。
- 掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

405200J-405220J.doc