

## ゴールドグリース No. 2

### 製品紹介

ゴールドグリース No. 2は、高精製鋳油をリチウム石けんで増ちょうし、添加剤を有効に配合したグリースです。機械安定性に優れており、高速回転の転がり軸受に適したベアリンググリースです。

### 用途

1. 高速軸受・各種軸受の潤滑
2. 電動機・小型発電機の軸受潤滑
3. 精密機械の軸受潤滑

### 荷姿

- 180kgドラム 16kg ペール缶
2. 4kg 缶 (6缶 / 1ケース)
- 100g チューブ (24本 / 1ケース)

### 特長

1. 機械安定性に優れているので、ちょうど変化が少なく、長時間ご使用頂けます。
2. 酸化安定性に優れているので、長期潤滑に使用出来ます。
3. ABS樹脂などに対して耐樹脂性があります。
4. 防錆性が良いので、水の混入時も錆を防ぎます。

### 代表性状

試験項目	代表性状	試験方法
外観	淡黄色バター状	目視
混和ちょう度 (60回)	281	JIS K 2220 7
滴点 °C	193	JIS K 2220 8
銅板腐食 (B法 100°C 24h)	合格	JIS K 2220 9
蒸発量 (99°C 22h) mass%	0.30	JIS K 2220 10
離油度 (100°C 24h) mass%	2.9	JIS K 2220 11
酸化安定度 (99°C 100h) kPa	30	JIS K 2220 12
灰分 (A法) mass%	0.9	JIS K 2220 14
混和安定度 (10万回)	305	JIS K 2220 15

980512/0001MS

- 本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。
- 掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

407150J