

## ニグループ EP - 0K

### 製品紹介

ニグループ EP - 0Kは、精製鉱油を基油とした褐色バター状のリチウム石けんグリースです。極圧性・機械的安定性に優れているほか、耐熱性・耐水性・酸化安定性が良好であり、高荷重用の非鉛系潤滑グリースとしてご使用頂けます。

JIS K2220 4.3「集中給油用グリース4種」に適合しております。

### 用途

鉄鋼・非鉄金属の製造設備、圧延設備等の高荷重圧延機の軸受  
プレス機械の潤滑箇所  
その他、高荷重が掛かる潤滑箇所

### 代 表 性 状

試験項目	代表値	試験方法
混和ちょう度 (25 )	375	JIS K 2220 7
滴 点	189	JIS K 2220 8
銅板腐食 (100 24h)	合格	JIS K 2220 9
蒸発量 (99 22h) mass%	0.29	JIS K 2220 10
きょう雑物 個/cm <sup>3</sup>	25um 以上	800
	75µm 以上	100
	125µm 以上	0
混和安定度 (10万回)	401	JIS K 2220 15
見掛け粘度 (-10 10s <sup>-1</sup> ) Pa·s	71	JIS K 2220 19
チムケン式耐荷重能 kg	22.7	JIS K 2220 20
湿 潤 (14日) 級	A	JIS K 2220 21

000307/0001MS