



〒230-0045

1-12-4, Suehiro-cho, Tsurumi-ku, Yokohama

TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

<http://www.nippon-grease.co.jp>

ニグループ TRB

～次世代型ホイールベアリンググリース～

製品紹介

ニグループ TRBは、精製鉱物油を基油とした極圧リチウム石けんグリースです。

極圧性・機械安定性に優れ、高速・高荷重・耐衝撃荷重用のホイールベアリング用グリースとしてご使用頂けます。

特長

1. 一般的なホイールベアリンググリースに比べ極圧性が特に優れています。
2. 耐熱性及び機械安定性に優れています。
3. 防錆性に優れています。
4. 外観が鮮やかな青色です。

用途

- ・高荷重が掛かる潤滑箇所
(大型貨物車、トレーラ等)
- ・振動衝撃、摺動部の潤滑
- ・各種産業機械の転がり・すべり軸受などの潤滑

荷姿

- ・16Kペール缶
- ・2.5K×6個/ケース

代表性状

試験項目	代表値	試験方法
外観	青色半固体	目視
混和ちょう度 (25℃)	235	JIS K 2220 7
滴点 °C	200	JIS K 2220 8
銅板腐食 (100℃ 24h)	合格	JIS K 2220 9
蒸発量 (99℃ 22h) mass%	0.47	JIS K 2220 10
離油度 (100℃ 24h) mass%	0.5	JIS K 2220 11
高速四球(融着荷重) (1770min ⁻¹ RT 10S) N	2452	ASTM D 2596
ロール安定度試験 (RT 20h)	280	ASTM D 1831 準拠
混和ちょう度(25℃) (80℃ 20h)	295	

151512/0001MS

●本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。

●掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

406770J