

ニグタイト M

モリブデン入りマルチパーパスグリース

製品紹介

ニグタイト Mは、高品質の精製鉱油を基油としたリチウム石けんグリースで、二硫化モリブデンをはじめ酸化防止剤・防錆剤などを添加した高荷重用マルチパーパスグリースです。

特長

1. 二硫化モリブデン入りなので、耐荷重性に優れている。
2. 酸化安定性・機械安定性が優れているので、長時間使用可能です。
3. 耐水性が優れているので、水混入による軟化流失が少ない。

用途

1. 各種建設機械の軸受・ギヤ・ピンの潤滑
2. 各種産業機械の転がり・滑り軸受の潤滑
3. 鉄道車輛の車輪の軸受

代表性状

試験項目	No1	No2	No3	試験方法
外 観	黒色バター状			目視
混 和 ち ょ う 度 (25)	318	285	235	JIS K 2220 5.3
滴 点	189	189	189	JIS K 2220 5.4
蒸 発 量 (99 22h) mass%	0.48	0.48	0.48	JIS K 2220 5.6
離 油 度 (100 24h) mass%	6.4	1.1	1.1	JIS K 2220 5.7
酸 化 安 定 度 (99 100h) MPa	0.030	0.030	0.030	JIS K 2220 5.8
混 和 安 定 度 10万回	355	305	284	JIS K 2220 5.11

000211/0001MS

- 本商品の取扱いについては、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。
- 掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

ニグタイト M-1,2,3 405340J-405350J-405360J