



〒230-0045

1-12-4, Suehiro-cho, Tsurumi-ku, Yokohama

TEL:045(501)0775 FAX:045(504)2211

<http://www.nippon-grease.co.jp>

## サンルーブ オート S

### 製品紹介

サンルーブ オート Sは、精製鉱油をリチウム石けんで増ちょうし、極圧剤などを加えたオートグリスター用のポリチューブ入りグリースで、接続アダプター付きです。

### 用途

大型車両・建設機械・製鋼機械・クレーン・コンベア・プレス・プラスチック成型機・工作機械・印刷機械・包装機・充填機など、各種用途にご使用頂けます。

### 使用温度範囲

-20℃～+120℃

### 荷姿

300g チューブ×24本/1ケース  
(16kg ペール缶もご用意しております)

### 特長

1. 極圧性に優れています。
2. 耐水性に優れています。
3. 圧送性に優れています。

### 代表性状

試験項目	代表値	試験方法
混和ちょう度 (25℃)	387	JIS K 2220 7
滴点 °C	190	JIS K 2220 8
銅板腐食 (B法 100℃ 24h)	合格	JIS K 2220 9
蒸発量 (99℃ 22h) mass%	0.18	JIS K 2220 10

001405/0001MS

●本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。

●掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。

400750J