

光輝焼入油 S-1080K

製品紹介

光輝焼入油 S-1080Kは、高度に精製された鉱物油を基油とした焼入油です。連続炉及びバッチ炉双方での焼入に適しています。

特長

1. 熱安定性に優れ、光輝性の寿命が長く、長期に渡って安定的に使用可能です。
2. 付着持出量が少なく、洗浄性も良好です。
3. タッピングねじ等の小物部品の連続炉焼入に実績があります。
4. 一般の光輝焼入油と比べて洗浄後廃液の水分離性が良好なので、廃液処理が容易です。
5. メッキ処理等の後処理が容易に行えます。

規格と代表性状

試験項目		規格	代表値
粘度	(40°C) mm ² /s	17.0 ~ 22.0	18.63
引火点	(COC) °C	Min. 170	196
残留炭素	mass%	報告	0.02
水分	vol%	Max. 0.0	0.0
安定性	粘度比 %	Max. 1.5	合格
	残炭比 %	Max. 2.0	合格
光輝度		Min. 0.750	0.800
冷却性能	800°C~400°C 秒	Max. 3.5	2.7
	特性温度 °C	Min. 580	620
	H値	-	0.135

●本商品の取扱については、容器に記入の取扱注意事項を熟読の上、ご利用下さい。
 ●掲載の性状・性能等は正確さや完全さを保証するものではありません。予告無く変更される事があります。