

ラスファイター 101 - 1

製品紹介

ラスファイター101 - 1は、JIS規格NP - 10に合格するさび止め油で、精製鉱油に防錆剤及びエンジンオイル用添加剤などを配合した内燃機関用潤滑油型さび止め油です。

特長

1. 同一粘度グレードのエンジンオイルと混じっても使用可能です。
2. 燃料の燃焼によって生じる腐食性物質を中和する性能があります。
3. 中負荷程度の運転ならば、そのままエンジンオイルとしても使用可能です。

用途

1. ガソリン及びディーゼルエンジンの保管、搬送時の内部防錆兼潤滑
2. ギヤボックス・トランスミッション・トルコン・コンプレッサー・ポンプの内部防錆兼潤滑及び関連部品の防錆

荷姿

200L ドラム
20L ペール缶

塗布方法

- ◇ エンジン内部に本製品を入れ、短時間騒動して下さい。
- ◇ シリンダー内部は、プラグ孔よりスプレーして下さい。
- ◇ 一般用としては、浸漬・噴霧・ハケ塗り・シャワー法などで使用出来ます。

除膜方法

被膜は石油系溶剤又は各種溶剤(浸漬・ペーパー)で除去出来ます。

使用方法

本運転で使用される潤滑油の性能を充分発揮させるためには、使用済みの本製品をよく拭き取ってから入れ替えることをお奨めします。

代表性状

試験項目		代表性状
外 観		茶褐色透明液体
動 粘 度	100 mm ² /s	5.460
	-18 mm ² /s	1700
	40 mm ² /s	30.49
引 火 点	C.O.C.	220
湿 潤 試 験	hr	720-A級
流 動 点		-30.0
泡 立 ち 度 及び泡安定度		合格