

# ラスファイター 310

水置換性軟質膜

## 製品紹介

ラスファイター 310は、JIS K 2246に規定された溶剤希釈形さび止め油3種(NP-3)に準ずる、溶剤希釈形鋁油系防錆油です。溶剤揮発後、薄い軟質膜を形成します。

## 特長

1. 水置換性・抗乳化性・洗浄性に優れています。
2. 油膜が薄いが防錆性に優れています。
3. 耐オイルステイン性に優れています。
4. 速乾性・薄膜でベトツキがありません。
5. 作業性・取扱性に優れています。

## 用途

1. 化成処理・酸洗・ショット後に水洗した製品の脱水兼防錆
2. 水溶性研切削液で処理した製品の脱水兼防錆
3. 水溶性熱処理液で処理した製品の脱水兼防錆
4. 精密部品や一般製品の一時～中間防錆

## 塗布法

室温での浸漬・噴霧・ハケ塗り・シャワー法など、いずれの方法でも可能です。

## 除膜法

被膜は石油系溶剤、各種溶剤(浸漬・ペーパー)又はアルカリ液で除去出来ます。

## 代表性状

試験項目		代表値
外 観		茶褐色透明液体
動 粘 度 (40 ) mm <sup>2</sup> /s		1.311
引 火 点 (PM.)		45.0
水置換性		合格
抗 乳 化 性	水道水	良好
	ソリュブル液	良好
湿潤試験 hr		1080 - A級
塩水噴霧 hr		48 - A級
銅板腐食 (50 3hr)		合格
屋内放置		3ヶ月