

# ラスファイター 315

## 製品紹介

ラスファイター315は、JIS K 2246 に規定された溶剤希釈形さび止め油3種(NP-3)に相当する防錆油です。溶剤揮発後、極めて薄いオイル膜を形成します。

## 塗布方法

室温での浸漬・噴霧・ハケ塗り・シャワー法など、いつでも可能です。

## 除膜方法

被膜は石油系溶剤または各種溶剤(浸漬・ペーパー)及びアルカリ液で除去できます。

## 特長

1. 洗浄性・水置換性・抗乳化性に優れます。
2. 速乾燥性で、油膜が薄く、ベトツキがありません。
3. 作業性・取扱性に優れます。

## 代表性状

試験項目	代表値
外 観	淡黄色液体
動 粘 度 40 °C	1.30 /s
引 火 点 PM	44
水 置 換 性	合格
抗 乳 化 性 水道水	大変優れている
湿 潤 試 験 hr	720-A 級
膜 厚 μm	3.6

\* 保管条件・材質により防錆期間は異なります。

## 用 途

- ・ 化成処理・酸洗・ショット後に水洗した製品の脱水及び防錆
- ・ 水溶性研切削液で処理した製品の脱水・防錆
- ・ 水溶性熱処理液で処理した製品の脱水・防錆
- ・ 一般製品の作業工程間などの短期防錆