

ラスファイター 315BFN

(非バリウム型)

製品紹介

ラスファイター315BFNは溶剤希釈形鉱油系さび止め油で、屋内にて3ヶ月程度の防錆力を有した中間防錆油です。溶剤揮発後、極めて薄いオイル膜を形成します。

特長

1. バリウムを含んでいません。
2. 洗浄性・水置換性・抗乳化性に優れます。
3. 乾燥が速く、油膜が薄いのでベトツキがありません。
4. 作業性・取扱性が用意で簡単です。

用途

- ・ 化成処理・酸洗・ショット後に水洗した製品の脱水及び防錆
- ・ 水溶性研切削液で処理した製品の脱水・防錆
- ・ 水溶性熱処理液で処理した製品の脱水・防錆

塗布方法

室温での浸漬・噴霧・ハケ塗り・シャワー法など、いずれでも可能です。

除膜方法

被膜は石油系溶剤または各種溶剤(浸漬・ペーパー)及びアルカリ液で除去できます。

代表性状

試験項目	代表値
外 観	淡黄色液体
動 粘 度 40℃ ・ /s	1.19
引 火 点 PM °C	41
水 置 換 性	合格
抗 乳 化 性 水道水	大変優れている
湿 潤 試 験 hr	720-A 級

*保管条件・材質により防錆期間は異なります。