

## ラスファイター 340

### 製品紹介

ラスファイター 340は、JIS K 2246 に規定された溶剤希釈形さび止め油3種(NP-3)に相当する防錆油です。

溶剤揮発後、薄いオイル膜を形成します。

低粘度で経済性・洗浄性・水置換性に優れ、工程間の短期防錆などに適しています。

### 特長

1. 低粘度で持出量が少なく、経済性に優れます。
2. 洗浄性・水置換性に優れます。
3. 作業性・取扱性に優れます。

### 用途

- ・ プレス部品・加工部品の工程間・短期防錆
- ・ 熱処理部品の冷却兼短期防錆
- ・ 線材・スプリング・チェーンなどの短期防錆
- ・ 一般製品の作業工程間防錆・短期防錆

### 塗布方法

室温での浸漬・噴霧・ハケ塗り・シャワー法など、いずれでも可能です。

### 除膜方法

被膜は石油系溶剤または各種溶剤(浸漬・ペーパー)及びアルカリ液で除去できます。

### 代表性状

試験項目	代表値
外 観	黄茶色透明液体
動 粘 度 40 mm <sup>2</sup> /s	2.03
引 火 点 PM	48
水 置 換 性	合格
抗 乳 化 性 水道水	やや劣る
湿 潤 試 験 hr	720 - A級
塩 水 噴 霧 hr	24 - A級
銅 板 腐 食	1a
屋 内 放 置	3ヶ月