

ラスファイター346 EKO

低臭気・水置換性防錆油

製品紹介

ラスファイター346 EKOは、JIS K 2246に規定された溶剤希釈形さび止め油3種(NP-3)に合格する溶剤希釈形鉱油系防錆油で、水置換性を持つ低臭気形の製品です。溶剤揮発後、薄いオイル膜を形成します。

特長

1. 製品・塗布膜ともに低臭気です。
2. 水置換性に優れます。
3. 耐オイルステイン性に優れます。
4. 洗浄防錆油(ラスファイター315、ラスファイター310など)に比べ、潤滑性に優れます。
5. 非鉄金属の防食にも優れます。

用途

1. 精密部品・治工具などの防錆
2. メッキ部品(亜鉛・クロム等)の長期防錆
3. 水置換および置換後の製品防錆

荷姿

200Lドラム 20Lペール缶
スプレータイプもあります(品名:ラスファイタースプレー)

塗布方法

室温での浸漬・噴霧・ハケ塗り・シャワー法など、いずれの方法でも可能です。

除膜方法

被膜は石油系溶剤、又は各種溶剤(浸漬・ペーパー)、およびアルカリ液で除去出来ます。

代表性状

試験項目	代表性状
外観	淡黄色透明液体
動粘度 40 mm ² /s	3.381
引火点 PM	62
水置換性	合格
湿潤試験 hr	720-A級
塩水噴霧 hr	72-A級
屋内放置	6ヶ月以上
金属腐食 銅・銅・亜鉛など	合格
臭気 (製品・塗膜)	特異臭なし