

ラスファイター A乾性

製品紹介

ラスファイター A乾性は、石油樹脂及び合成樹脂を主成分とした乾性被膜形さび止め油です。溶剤揮発後、極薄い無色硬質膜を形成します。

特長

1. 乾燥は極めて速く、塗布膜はベタツキ・スリップがありません。
2. 塗布膜の除去がワニス型(ラスファイターAS乾性・CS乾性)に比して容易です。
3. 塗布膜が無色で、商品価値を高めます。

用途

1. ロール・歯車などの研磨加工中の一時防錆
2. 工具類(ペンチ・ドライバー)、農耕土木用具の最終防錆
3. ダイカスト製品の最終防錆

姉妹品

乾燥後の被膜が黄色に仕上がる「ラスファイターA乾性Y」がございます。

塗布法

室温での浸漬・噴霧・ハケ塗りなど、いずれの方法でも可能です。

除膜法

被膜は石油系溶剤・各種溶剤による浸漬・拭い・ペーパーやアルカリ液で除去出来ます。

代表性状

試験項目	代表値
外 観	淡黄色透明液体
動 粘 度 (30) mm ² /s	0.993
除 膜 性 (室温・トルエン)	合格
乾 燥 性 (硬化時間) 分	2
膜 厚 μm	1.1
膜 色 相	無色透明
屋内放置	6ヶ月以上