

ラスファイター B-921

低粘度潤滑防錆

製品紹介

ラスファイター B-921は、JIS K 2246 に規定された溶剤希釈形さび止め油3種(NP-3-2)に相当する防錆油です。高引火点で、薄いオイル膜を形成します。

特長

1. 低粘度・高引火点タイプです。(危険物第4類第3石油類)
2. 抗乳化性および水置換性に優れています。
3. 耐オイルステイン性に優れています。

用途

1. 熱処理部品の冷却兼防錆
2. 化成処理および水溶性研・切削液で処理した製品の脱水兼防錆
3. 小物製品(バネ、ワッシャ、ボルトなど)の防錆
4. 精密部品・治工具などの一時～短期防錆

塗布法

室温での浸漬・噴霧・ハケ塗り・シャワー法など、いずれの方法でも可能です。

除膜法

被膜は石油系溶剤または各種溶剤(浸漬・ペーパー)、及びアルカリ液で除去出来ます。

代表性状

試験項目	代表値
外観	淡褐色透明液体
動粘度 (40°C) mm ² /s	2.5
引火点 (COC) °C	98
抗乳化性 (水)	10分で分離
耐オイルステイン性	良好
銅版腐食 (50°C, 3時間)	1
湿潤試験 hr	720-A級
屋内放置	3ヶ月
臭気	特異臭なし