

## ラスファイター CS乾性Y

### 製品紹介

ラスファイター CS乾性Yは、アルキッド系樹脂を主成分とした乾性被膜。形さび止め油で、溶剤で希釈しています。溶剤揮発後、硬質の薄黄色のワニス膜を形成します。尚、焼付けを施すと更に強固な膜になります。

### 特長

1. 乾燥が速く、塗布膜はベタツキ・スリップがありません。
2. 塗布膜は薄い黄色をしています。
3. 屋内での長期～最終防錆に適します。

### 注意点

1. 塗布膜は低温時の曲げ衝撃で、亀裂や剥離を起こすことがあります。
2. 塗布膜の除幕性に難があります。

### 用途

1. 鋼～亜鉛鋼管および型鋼の最終防錆
2. 大型ロール・歯車・金型・鋼材などの最終防錆
3. 工具・農耕土木用具の最終防錆

### 塗布法

室温での浸漬・噴霧・ハケ塗りなど、いずれの方法でも可能です。

### 除膜法

被膜は芳香族系溶剤(ラッカー・シンナーなど)で除去出来ませんが、石油系脂肪族溶剤では殆ど除去出来ません。

### 代表性状

試験項目	代表値
外 観	赤褐色透明液体
動 粘 度 (30 ) mm <sup>2</sup> /s	15.28
引 火 点 (タグ)	10以下
湿 潤	1440h - A級
塩水噴霧	168h - A級
乾 燥 性	10分
膜 厚 μm	18.5
膜 色 相	薄黄色透明
屋内放置	2年以上