

ラスファイター クリーン MNS

製品紹介

ラスファイター クリーン MNSは 水置換専用油で加工物に付着した水溶液の除去に優れた性能を発揮します。また、油・グリース・油脂などの洗浄にも適します。

特長

1. 水置換性に優れ、水切りが早い
2. 洗浄力が大変優れます。
3. 乾燥が速く、ベトツキがありません。
4. 作業性・取扱性が良い。
5. 短期の防錆性も有します。

注意

素手による作業では手が荒れます。

用途

1. 水溶性研切削液で処理した製品の脱水・水置換
2. 化成処理後及び水洗後の製品の脱水・水置換
3. 水溶性焼入油で処理した製品の脱水・水置換
4. 一般機械加工油の洗浄
5. 工程間の一時防錆

塗布方法

室温での浸漬・噴霧・ハケ塗り・シャワー法など、いずれも可能です。

除膜方法

除膜する必要はほとんどありません。
完全脱脂が必要なときは、蒸気脱脂して下さい。

効率的な作業のために

油槽は 2 基以上設け、その下部に水抜きコックを付ける。油槽の中に、受具を設けると水の逆流を防ぐので良い。尚、作業時には、製品の入ったカゴを揺らすなどして、振動を与えることをお勧めします。

代表性状

試験項目	代表値
外 観	無色透明液体
動 粘 度 40 mm ² /s	1.01
引 火 点 PM	42
屋 内 放 置	1ヶ月
水 置 換 性	合格
抗 乳 化 性 60秒	40 - 40 - 0