

## ラスファイター クリーン SS

### 製品紹介

ラスファイター クリーン SSは 臭気や皮膚刺激性の少ない合成溶剤を使用した水置換専用油です。加工物に付着した水溶液の除去に優れた性能を発揮するほか、油やグリース、油脂などの洗浄にも適しています。

### 特長

1. 臭気が低い。
2. 手荒れを起こしにくい。
3. 水置換性・抗乳化性・洗浄性に優れます。
4. 乾燥が速く、ベトツキがありません。
5. 作業性・取扱性が良い。
6. 短期の防錆性も有します。

### 用途

1. 水溶性研切削液で処理した製品の脱水・水置換
2. 化成処理後及び水洗後の製品の脱水・水置換
3. 水溶性焼入油で処理した製品の脱水・水置換
4. 一般機械加工油の洗浄
5. 工程間の一時防錆

### 塗布方法

室温での浸漬・噴霧・ハケ塗り・シャワー法など、いずれも可能です。

### 除膜方法

除膜する必要はほとんどありません。完全脱脂が必要なときは、蒸気脱脂して下さい。

### 効率的な作業のために

油槽は 2 基以上設け、その下部に水抜きコックを付ける。油槽の中程に、受具を設けると水の逆流を防ぐので良い。尚、作業時には、製品の入ったカゴを揺らすなどして、振動を与えることをお勧めします。

### 代表性状

試験項目	代表値
外 観	無色透明液体
動 粘 度 40 mm <sup>2</sup> /s	1.27
引 火 点 PM	65.0
銅 板 腐 食	1a
湿 潤 hr	240 - A級
水 置 換 性	合格
屋 内 放 置	1ヶ月