

ラスファイター R965

製品紹介

ラスファイター R965は、JIS K 2246に規定された一般さび止め油1種1号(NP - 9)に相当する低粘度タイプの潤滑防錆油です。低粘度・高引火点で除去性に優れ、薄いオイル膜を形成します。

塗布法

室温での浸漬・噴霧・ハケ塗り・シャワー法など、いずれの方法でも可能です。

除膜法

被膜は石油系溶剤、または各種溶剤(浸漬・ペーパー)で除去出来ます。

特長

1. 低粘度・高引火点タイプです。(危険物第4類第3石油類)
2. 防錆性および潤滑性に優れます。
3. 耐オイルステイン性に優れます。
4. 抗乳化性および水置換性に優れます。

用途

- 冷圧の薄板および磨き棒鋼の防錆
- 熱処理部品の冷却兼防錆
- 精密部品・治工具・小物部品の一時～短期防錆

代表性状

試験項目	代表性状
外 観	茶褐色透明液体
粘 度 (40) mm ² /s	7.95
引 火 点 (COC)	110
耐オイルステイン性	良好
流 動 点	- 30
除 膜 性 (室温)	合格
湿 潤 試 験	hr 720-A級
塩 水 噴 霧	hr 8-A級
屋 内 放 置	3ヶ月