

Shell Gelco ATF

シェル ゲルコ ATF

- 自動車用自動変速機油 -

シェル ゲルコ ATF は、自動車の自動変速機用潤滑油(オートマチックトランスミッションフルード)で、自動変速機のスムーズかつ的確な作動に必要な優れた性能を有します。

シェル ゲルコ ATF は、ATF の世界的標準規格である GM 社のデキシロン II D 及びフォード社マーコンの相当油です。

また、湿式クラッチや湿式ブレーキを使用している産業機械/流体継手等に使用でき、優れた摩擦特性により安定した動力伝達/動力制御が可能です。

シェル ゲルコ ATF は、高度に精製された鉱油系のベースオイルに、ATF に必要な性能のための各種添加剤が効率良く配合されています。

シェル ゲルコ ATF の特徴

1. 粘度指数が非常に高く、低温での流動性に優れている
2. せん断安定性に優れ、長期にわたり適性粘度を維持できる
3. AT に最適な摩擦特性を備えている
4. 酸化安定性に優れている
5. 耐摩耗性に優れている
6. 耐シール性/防錆性/消泡性に優れている
7. 銅合金に対する影響が少なく、パワーステアリング用としても御使用いただけます

| シェル ゲルコ ATF 代表性状 | | | | | | | |
|------------------|----------------------------------|--------------|--------|----|---------------------------|------|----------|
| 項目 粘度 グレード | 密度 (15) g/cm ³ | 引火点 (開放式) | 流動点 | 色 | 動粘度 mm ² /s | | 粘度 指数 |
| | | | | | @40 | @100 | |
| シェルゲルコATF | 0.877 | 188 | - 40.0 | 赤色 | 37.9 | 7.0 | 150 |

* 代表性状値は、商品の改定により、予告せずに変更される場合があります。(2016-01)

シェル ゲルコ ATF の販売荷姿 : 200Lドラム 20L ペール缶

使用上の留意点

- ・他銘柄との混合は避けてください。混合することによりオイルの性能を低下させる場合がありますので、全量交換しての使用することを、おすすめします。
- ・オイル中に、ゴミ・埃・水などが混入すると、摩耗・ギヤ鳴り・さびの発生など、ギヤ損傷の原因になりますので、オイルの保管・管理には充分注意してください。
- ・製品の海外輸出に際しては、輸出貿易管理令の該非判定だけでなく、その他の要件によって日本政府当局への許可申請が必要になる場合があります。また、仕向国の法規等により輸入制限を受ける場合もありますので、製品を自ら輸出されているお客様は、この点をご理解の上ご自身の責任で必要な措置を講じるようお願いいたします。ご不明な点がございましたら、ルブカスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。

本資料は、事業者様向けに作成されたものです。



取扱上の注意 下記の注意事項に従ってお取り扱いください。

| 取り扱い上の注意 | |
|----------|--|
| 【安全対策】 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用前にカタログ、SDSを入手し、全ての安全情報を読み理解するまで取り扱わないこと。 ・取り扱う際は保護具を使用すること。 |
| 【応急措置】 | <ul style="list-style-type: none"> ・飲み込んだ場合：直ちに医師に連絡すること。 ・無理に吐かせないこと。 ・飲み込むと下痢・嘔吐を起こすことがあります。 ・目に入ると炎症を起こすことがあります。目に入った場合は、清浄な水で最低 15 分間洗浄し、医師の手当てを受けること。 ・皮膚に触れると炎症を起こすことがあります。皮膚に付着した場合は、水と石鹸で十分に洗うこと。 |
| 【保管】 | <ul style="list-style-type: none"> ・直射日光を避け、換気の良い場所に保管すること。 ・ゴミ、水分などの混入防止のため使用後は密栓して保管すること。 |
| 【廃棄】 | <ul style="list-style-type: none"> ・内容物/容器を国際/国/都道府県/市町村の規則に従って廃棄すること。具体的には、都道府県知事等の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。 ・不明な場合は購入先に相談の上処理すること。 |

Ver.1. 2017.11.1